



VOLET HORS-SOL

CF SÉRIE ALU



Le volet de référence incarnant la tendance
et la durabilité

CF 
TRUST THE POOL EXPERTS

VOLET HORS-SOL CF SÉRIE ALU

Conjuguant durabilité, fiabilité, design discret et coloris moderne, ce volet fabriqué en France exprime l'excellence. Il protège votre bassin tout en sublimant son environnement.

Le volet hors-sol CF Série Alu est spécialement conçu pour les piscines enterrées rectangulaires (rayon d'angle max. 20 cm) de 2,00 x 3,00 m à 5,00 x 10,00 m (escalier inclus).



+ produits

- Design discret
- Coloris tendance
- Équipement robuste et durable
- Installation aisée



Les lames du tablier



- Lames de 69 mm dotées d'une finition soignée, assurant un tablier esthétique et un diamètre d'enroulement réduit.
- Conformes à la norme NF P90-308.
- Efficacité environnementale classe B (NF EN 17645) : isolation thermique et blocage de l'évaporation.
- Opacité des lames PVC réduisant le besoin de traitement de l'eau.
- Traitement anti-UV, résistance aux taches et dépôts organiques pour une longue durée de vie.
- Sans adjuvant au plomb et conformes au règlement européen REACH.
- Choix parmi 4 coloris pour s'adapter à votre habitat.



Blanc



Gris



Beige



Bleu

ÉCONOMIES TOUTE L'ANNÉE

En vous équipant d'un volet pour couvrir entièrement votre bassin, vous réduisez considérablement l'évaporation de l'eau (jusqu'à 99% lorsque le volet est en place) et, par conséquent, diminuez votre consommation d'eau ainsi que les besoins en chauffage de votre piscine.

Protéger votre piscine des débris extérieurs et des UV tout au long de l'année permet également de réduire la fréquence de son entretien. Vous réalisez ainsi des économies d'électricité (pour la filtration et le nettoyeur électrique) et de produits chimiques pour le traitement de l'eau.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Le volet hors-sol CF Série Alu, en tant que dispositif conforme à la norme française NF P90-308 pour la protection des piscines enterrées privées, vous autorise à partager plus sereinement les moments en famille.

FINITION TENDANCE

La borne en aluminium mat texturé se pare d'un coloris gris anthracite qui se fond parfaitement avec les environnements piscines modernes et élégants.



GRANDE RÉSISTANCE

La conception et les matériaux, issus du marché professionnel, ont fait la preuve de la fiabilité de ce volet de référence. Disponible en version électrique, le volet hors-sol CF Série Alu est équipé d'un moteur de 12 volts dont la durabilité est assurée par des paliers qui soutiennent le mât et le poids du volet.



MATÉRIAUX RESPONSABLES

Les piétements du volet ainsi que le mât sur lequel s'enroule le tablier sont en aluminium, offrant ainsi robustesse et entière recyclabilité.



PILOTABLE D'UN SIMPLE CLIC (OPTION)

Le volet se commande, de série, grâce à un bouton à clé. Vous pouvez également opter pour l'option ouverture et/ou fermeture du volet en un clic via l'application mobile LivePool Cover.



SÉCURITÉ

Les lames du tablier du volet, associées aux kits Pushlock fixés sur le tablier et aux 2 largeurs du bassin, garantissent la sécurité d'accès au bassin. Sélectionnez le coloris de Pushlock qui s'harmonise le mieux avec le revêtement de votre piscine, ainsi que la fixation la plus adéquate parmi les versions chevillée, cavalier ou cavalier haut.



Blanc



Beige



Bleu



Gris clair



Gris foncé



Vert argile



INSTALLATION SIMPLE

Borne à base large et stable, facilement fixable sur tous types de plage, avec arrivée de câble facilitée par un fond surélevé.





Ivernée & Ivernée Plus

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage Ivernée ou le voile de protection 4 saisons Ivernée Plus.

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet hors-sol CF Série Alu est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 2 ans sur le moteur. Les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre : pour un bassin de 5,00 x 10,00 m et suivant la puissance de votre moteur : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du volet hors-sol CF Série Alu peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : les volets CF sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour les volets CF comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets CF.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un voile d'hivernage Ivernée qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m :

- Lames : 5 colis de 4,60 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg
- Mât : 1 colis de 6,80 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg
- Bornes : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m – 20 kg

Poids total : 300 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge – 35530 Brécé – FRANCE

cf-poolproducts.com

une marque CF group



DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE • Document non contractuel • © DEL SAS, Studio S2O, Anteale •01/25• Ne pas jeter sur la voie publique • A-DBROT2206

Trust the pool experts = Faites confiance aux experts de la piscine